Nummer: 1073307

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 maart 2026, ingekomen op 23 maart 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521009905.

Van: Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
5141 PA te Waalwijk

Gelet op:
- de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het:
   - dempen van een deel van de a-watergang OVK00029;
   - het verwijderen van twee duikers KDU24484 en KDU30870 uit a-watergang OVK00029;
   - het graven van een nieuwe a-watergang;
   - het aanleggen van een duiker in de nieuw te graven a-watergang;
   - het aanbrengen van verharding waarvan het afstromend hemelwater wordt geloosd op oppervlaktewater, toename verharding bedraagt 9.134 m²;
   - het aanleggen van een waterberging met een inhoud van 572 m³ vanwege de toename van verhard oppervlak;
   - het aanbrengen van een lozingsconstructie in a-watergang OVK00014;
   - het aanplanten van bomen en lage beplanting aan de zuidzijde van a-watergang OVK00014 en OVK00029;
   - het aanleggen van een dam met WACO-duiker in a-watergang 't Oude Maasje OVK12658 (EVZ functie) en in de beschermingszone A en B van de primaire waterkering DWK00398;
   - het uitgraven/baggeren van a-watergang 't Oude Maasje vanwege de aanleg van de dam met WACO duiker;
   - het aanleggen van drainage;

   ter hoogte van de Pompweg, Sluisweg en de Kleiweg te Waalwijk ten behoeve van de aanleg van een noordelijke randweg voor een goede verkeersstructuur op het Indusrieterrein Haven VII.
2. Over dit plan is veelvuldig overleg gevoerd tussen de gemeente en het waterschap.
3. Voor het aanpassen van de waterhuishouding ten behoeve van de aanleg van de Verlengde Pompweg/Sluisweg e.o. is een afwateringsplan Noordelijke Randweg/Verlengde Pompweg 1422 d.d. 10-7-2026 door de gemeente Waalwijk opgesteld. Dit rapport is intern door de afdeling Programmeren & Monitoren beoordeeld en akkoord bevonden.
4. Voor de aanleg van een nieuwe dam met WACO-duiker / afgraven baggerslib in a-watergang het Oude Maasje en deels in de beschermingszone A en B van de primaire waterkering DWK00398 is een Memo Analyse piping project Verlengde Pompweg kenmerk M9083-01-r0 d.d. 9-12-2025 opgesteld. Deze memo is intern beoordeeld door de afdeling Kennis en Advies en hiermee is onder voorwaarden akkoord gegaan. De voorwaarden zijn opgenomen bij de bijzondere voorschriften.
5. Voor de aanleg van de dam met WACO-duiker in het Oude Maasje moet er eerst gebaggerd worden. Uit het Verkennend bodemonderzoek Stantec Verlengde Pompweg te Waalwijk, 327101496.r01.docx d.d. 25-4-2025 is gebleken dat er o.a. een (sterke)verontreiniging aan cadmium is aangetroffen in de te ontgraven bagger. Voordat er gestart gaat worden met het baggeren dient er een werkplan aan het waterschap overlegd te worden. De uit te nemen (verontreinigde) bagger mag niet op een

perceel van het waterschap worden toegepast en/of worden verspreidt. Pas na goedkeuring van het waterschap mogen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Het baggeren en de bijkomende werkzaamheden moet worden uitgevoerd zoals staat aangegeven in de Algemene Regel Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam (paragraaf 2.2.10).

6. Aan de zuidzijde van de huidige a-watergang OVK00014 en OVK00029 wil de gemeente bomen en lage beplanting aanbrengen. De bomen worden geplant met een afstand van h.o.h. van 20 meter. Tussen de bomen dient de gemeente vanuit ecologie lage beplanting aan te brengen t.b.v. de hermelijn. Hierdoor is het voor het waterschap niet mogelijk om a-watergang OVK00014 en OVK00029 vanaf de zuidzijde te onderhouden. Na overleg met de afdeling onderhoud is afgesproken dat het waterschap de a-watergangen OVK00014 en OVK00029 altijd via de noordzijde gaat onderhouden, als ook het maaisel altijd aan de noordzijde gaat deponeren. Hiervoor moet het pachtcontract met de pachter van het perceel L934 aangepast worden. Dit wordt verder opgepakt vanuit de afdeling vastgoed. Omdat het waterschap de a-watergang OVK00014 en OVK00029 na de aanleg van de Verlengde Pompweg en aanplant bomen en struiken niet meer via de zuidzijde kan onderhouden, moet dit uitgevoerd worden door de gemeente Waalwijk.
7. Vanwege de ecologische functie van het Oude Maasje (ecologische verbindingszone met wateropgaven) moet er nog een ecologisch onderzoek worden uitgevoerd om de aangevraagde zaken te mogen uitvoeren (baggeren c.q. aanleg dam met WACO-duiker). Het ecologisch onderzoek dient voor er gestart gaat worden met de werkzaamheden in het Oude Maasje aan het waterschap overlegd te worden. Pas na goedkeuring van het waterschap mogen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Indien uit het ecologisch onderzoek blijkt dat er mitigerende maatregelen moeten worden toegepast en/of de dam met WACO-duiker niet mag worden aangelegd, dan dient de vergunning hiervoor gewijzigd te worden.

Participatie

8. De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn niet volledig in eigendom van de aanvrager. De eigenaar van perceel L303 heeft nog niet schriftelijk bevestigd akkoord te zijn met de aanvraag en geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen plannen op haar ondergrond. Deze schriftelijke toestemming dient voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden aan het waterschap te worden overlegd. De aanvrager kan dus als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.

Wetgeving

9. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
   - handelingen te verrichten;
   - werken te behouden; of
   - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
10. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.
11. Volgens artikel 2.2, lid 5 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.
12. Volgens artikel 3.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een primaire waterkering of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen, of in de daarbij behorende beschermingszone A bij een primaire waterkering of beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
    - handelingen te verrichten;
    - werken te behouden; of
    - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
13. Volgens artikel 3.2, lid 3 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in beschermingszone B bij een primaire waterkering:
    - bouwwerken te plaatsen, aan te passen of te verwijderen die een afdichtende bodemlaag
    - doorsnijden;
    - ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;
    - seismische onderzoeken te verrichten;
    - werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;
    - explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben; of
    - leidingen te leggen.
14. Volgens artikel 5.2, lid 2 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden te ontwateren met drainagemiddelen.

Algemene regels

15. De volgende aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de verordening waterschap Brabantse Delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:
    - Het aanbrengen van een uitstroomconstructie in een a-watergang;
    - Het aanbrengen van drainage buiten beschermd gebied;
    - Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam;
    - en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.
16. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels (paragraaf 2.1.8, 2.2.10 en 5.1.2) die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

17. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
18. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
    a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
    b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
    c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
    d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuivering technisch werk.
19. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuivering technisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
    a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
    b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
    c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
20. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
21. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
22. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
23. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
24. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

25. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3, 5, 6, 13, 15 en 18 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

26. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
27. De obstakels (bomen en lage beplanting) in de beschermingszone aan de zuidzijde van a-watergangen OVK00014 en OVK00029 kunnen worden toegestaan omdat het onderhoud door het waterschap vanaf één zijde (noordzijde) kan worden uitgevoerd. Hiervoor moet het pachtcontract met de pachter van het perceel L934 aangepast worden.
28. De bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam is gewaarborgd omdat eenzijdig onderhoud aan de noordzijde mogelijk is vanaf een obstakelvrije en voldoende brede strook in eigendom van het waterschap.
29. Er blijft een ruimte van 1,00 meter beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
30. De bomen en lage beplanting belemmeren het onderhoud niet omdat de gemeente ervoor moet zorgen dat deze tijdig worden gesnoeid en er geen overhangende takken ed. over de a-watergang hangen die het onderhoud van de a-watergangen OVK00014 en OVK00029 kunnen belemmeren.
31. De stabiliteit van de oever en het talud van de a-watergang worden door de bomen en de lage beplanting niet aangetast.
32. De bomen/beplanting leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit en de ecologische waarden.

Duikers en bruggen

33. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
34. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
35. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
36. De algemene regel is dat er in principe geen duikers in een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden toegestaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk.
37. De WACO-duiker KDU13226 met een lengte van 38,50 meter en een doorsnede van 1,50 bij 1,0 meter wordt aangelegd in het Oude Maasje (a-watergang OVK12658).
38. De WACO-duiker in het Oude Maasje wordt aangelegd omdat de duiker vanwege infrastructurele werken noodzakelijk is, namelijk er komt een weg over de beoogde dam met duiker te liggen voor een betere doorstroming van het verkeer naar het industrieterrein.
39. De duiker KDU13227 met een lengte van 22,9 meter maakt een verbinding tussen de nieuw te graven a-watergang OVK12894 en de bestaande a-watergang OVK00014.
40. Het categorie A oppervlaktewaterlichaam het Oude Maasje heeft een vastgestelde ecologische functie (evz met wateropgaven). Er wordt nog een ecologisch onderzoek uitgevoerd en dit onderzoek dient voor er gestart gaat worden met de werkzaamheden in het Oude Maasje aan het waterschap overlegd te worden. Pas na goedkeuring van het waterschap mogen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Indien uit het ecologisch onderzoek blijkt dat de dam met WACO-duiker moet worden aangepast of de dam met WACO-duiker niet mag worden aangelegd, dan dient de vergunning hiervoor gewijzigd te worden.
41. Door de aanleg van de duikers wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
42. De duikers kunnen worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
43. Het aanleggen van de duikers in de categorie A oppervlaktewaterlichamen worden verwerkt in de legger.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

44. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
45. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem. De demping is een onderdeel van het project Verlengde Pompweg/Sluisweg.
46. In peilbesluitgebieden wordt uitgegaan van het zogenaamde "stand-still" principe. Bij iedere demping dient de afname van de hoeveelheid open waterberging in principe dan ook minimaal te worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied en zo dicht mogelijk bij de ingreep.
47. Het te dempen oppervlaktewaterlichaam ligt in een peilbeheerst gebied en hiermee gaat een gedeelte van het bergend vermogen verloren. Het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd door het graven van een vervangende watergang.
48. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam.
49. Er wordt meer gegraven dan er wordt gedempt waardoor het waterbergend vermogen van het watersysteem wordt vergroot.
50. De wijzigingen met betrekking tot het te dempen oppervlaktewaterlichaam en het te graven oppervlaktewaterlichaam wordt opgenomen in de legger.
51. Bij een (gedeeltelijke) demping kan de doorstroming verminderen waardoor de waterkwaliteit afneemt.
52. Vanwege het dempen en graven van de oppervlaktewaterlichamen zijn er geen ecologische effecten te verwachten.
53. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
54. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam moet doelmatig onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijven. Het doelmatig onderhoud word niet belemmerd vanwege het aanbrengen van een 5 meter brede onderhoudsstrook aan beide zijden van de a-watergang.

Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak

55. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.
56. Uitbreidingsplannen met een toename aan verhard oppervlak dienen zo veel als mogelijk hydrologisch neutraal te worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem.
57. Het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld om een ernstige belasting van het watersysteem te voorkomen. Het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen.
58. Voor deze situatie wordt een afzonderlijke retentie geëist. Door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast.
59. De toename van het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is kleiner dan 10.000 m², namelijk 9.134 m² en valt normaliter onder een Algemene Regel.
60. Echter de wijze van afvoer van het hemelwater wijkt af van het gestelde in de Algemene Regel en is dus vergunningplichtig (bodem van de wadi ligt onder de GHG).
61. Het afstromend hemelwater wordt gereduceerd geloosd via een voldoende gedimensioneerde retentievoorziening (wadi) met een inhoud van 572 m^3 en voldoet hiermee aan de minimale bergingscapaciteit van 572 m^3, overeenkomend met een waterschijf (bui) van 32 mm en een gevoeligheidsfactor van 1.
62. De gereduceerde lozing vindt plaats op a-watergang OVK00029 via een afvoerconstructie met een maximale afvoer van 2 l/s/ha door middel van een put met een afvoerleiding (diameter 500 mm). In de put wordt de landbouwkundige afvoer vorm gegeven door een doorlaat in de putwand op NAP +0,20 m, met een diameter van 200 mm en voorzien van een spindelschuif. Met de spindelschuif wordt de afvoer geknepen naar de vereiste 2 l/s/ha.
63. Initiatiefnemer heeft de wijze van afvoer van het hemelwater en de te nemen compenserende maatregelen nader uitgewerkt in afwateringsplan Noordelijke Randweg/Verlengde Pompweg 1422 d.d. 10-7-2026.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

64. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
65. De werkzaamheden vinden plaats in beschermingszone A en B van de primaire waterkering met code DWK00398.
66. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
67. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
68. De werken bevinden zich deels op eigendom van het waterschap en moeten tevens middels een privaatrechtelijke overeenkomst met het waterschap worden geregeld. De aanvrager dient contact op te nemen met team juridische zaken, inkoop en vastgoed van het waterschap om dit grondgebruik te regelen. De vergunning staat los van het verkrijgen van deze privaatrechtelijke toestemming.
69. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen waterkeringen

70. Het doel van beleidsregel 18 (wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.
71. De reden om deze dam met weg erover heen te willen aanleggen is vanwege de betere verkeersdoorstroming vanaf de primaire waterkering (Zomerdijk) naar de industrieterreinen Haven VII en VIII.

72. Voor de aanleg is een grondophoging noodzakelijk waarbij een zetting wordt verwacht. Door de initiatiefnemer is door middel van berekeningen aangetoond dat de ophoging geen nadelige gevolgen heeft voor de waterkering en bijbehorende of inliggende voorzieningen en of belendende percelen.
73. De dam met weg wordt zodanig opgebouwd dat deze geen schade ondervindt als het onderhoudsmaterieel van het waterschap hiervan gebruik maakt.
74. Voor de aanleg van de dam met weg tot een beperkte diepte in de primaire waterkering gegraven.
75. De wegverharding en onderliggende fundering wordt zodanig aangelegd dat de verkeersbelasting voldoende wordt verspreid naar het onderliggende grondlichaam, zonder dat er negatieve effecten op kunnen treden met betrekking tot de constructie en functie van de primaire waterkering.
76. Er is rekening gehouden met verkeersvoorzieningen, zoals verkeersborden, komportalen en openbare verlichting. Deze worden gezien als een noodzakelijk deel van de openbare weg in verband met verkeersveiligheid.
77. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, 5141 PA te Waalwijk en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1 en 4) en in artikel 3.2 (lid 1 en 3) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- deels dempen van a-watergang OVK00029 (190 meter);
- verwijderen van twee duikers (KDU24484 en KDU30870) uit gedempte a-watergang OVK00029;
- graven, hebben en onderhouden van een nieuwe a-watergang OVK12894;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een duiker KDU13227 in de nieuw te graven a-watergang OVK12894;
- aanbrengen van verharding (9.134 m²) waarvan het afstromend hemelwater wordt geloosd op oppervlaktewater;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een waterberging met een inhoud van 572 m³ vanwege de toename van verhard oppervlak;
- aanplanten, hebben en onderhouden van bomen en lage beplanting aan de zuidzijde van a-watergang OVK00014 en OVK00029;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een dam met WACO-duiker (KDU13226) in de beschermingszone A en B van de primaire waterkering DWK00398 en in a-watergang ‘t Oude Maasje OVK12658 (EVZ functie);
- baggeren van a-watergang ‘t Oude Maasje vanwege de aanleg van de dam met WACO-duiker (KDU13226);

ten behoeve van de aanleg van de noordelijke randweg op industrieterrein Haven 7 en een verbeterde toegang naar industrieterrein Haven 8 in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de DWK00398 ter hoogte van de Zomerdijk, Sluisweg en Pompweg te Waalwijk, in de gemeente Waalwijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen/bijlagen met nummers 06521009905-A, 06521009905-B, 06521009905-C, afwateringsplan 1422 d.d. 10-7-2026, tekening 1422-3303-0 d.d. 3-7-2026, tekening 1422-3304-0 d.d. 3-7-2026, tekening 1422-2303-0 d.d. 3-7-2026, tekening 1422-2304-0 d.d. 3-7-2026 en tekening 1422-3305-0 d.d. 3-7-2026.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.

3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.

3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.

3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha).

3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

8. As built gegevens

8.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.

8.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.

8.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Bebouwing en bouwwerken (dam met openbare weg in zonering primaire waterkering)

9.1. De dam met WACO-duiker incl. een openbare weg wordt aangelegd op de percelen kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie L, nummers 301, 303 en 310.

9.2. Als gevolg van de belasting van dam met WACO-duiker en de openbare weg mogen er geen zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden.

9.3. De afwatering van de primaire waterkering mag niet worden belemmerd.

9.4. De werkzaamheden binnen de beschermingszone A en B van de primaire waterkering mogen enkel uitgevoerd worden bij een maatgevende waterstand van +3,00 meter NAP. Voor een hogere waterstand is geen analyse in de Memo Analyse piping project Verlengde Pompweg kenmerk M9083-01-r0 d.d. 9-12-2025 uitgevoerd. In het geval van een hogere waterstand kan piping niet worden uitgesloten en moeten de werkzaamheden tijdens uitvoering worden uitgesteld of stil worden gelegd.

9.5. De aansluiting van de dam tegen de primaire waterkering aan moet worden uitgevoerd met een taludhelling van 1:3 of flauwer.
9.6. De vergunninghouder onderhoudt <0,50 meter rondom/naast de dam.
9.7. Fietspaden/wegen waarover het onderhoudsmaterieel van het waterschap moet rijden t.b.v. het onderhoud aan de waterkeringen moeten zodanig sterk uitgevoerd worden dat onderhoudsmaterieel dit niet kapot kan rijden. Het waterschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het stuk rijden van de fietspaden/wegen.
9.8. Nadat de dam met WACO-duiker in het Oude Maasje en binnen de beschermingszone A en B van de primaire waterkering is aangebracht moet de huidige verharding (inclusief fundering en weg meubilair) naar het Canadees bruggetje (tot het zwarte hek) worden opgebroken. Er moet een groene berm worden teruggebracht en de geleiding dient aansluitend langs de openbare weg te verlopen.

10. Aanbrengen bomen en lage beplanting in de onderhoudsstrook langs een a-watergang
10.1. De bomen en de lage beplanting worden aangebracht op de percelen, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie L, nummers 1387, 1506, 1507 en 1731 en komen te staan aan de zuidzijde van de a-watergangen met leggercodes OVK00014 en OVK00029.
10.2. De bomen de lage beplanting mogen zich niet bevinden binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
10.3. De bomen en de lage beplanting mogen het onderhoud aan de a-watergangen OVK00014 en OVK00029 niet belemmeren.
10.4. Indien nodig dient er op aanzegging van het waterschap bomen en/of struiken gesnoeid te worden om het onderhoud aan de a-watergangen onbelemmerd te kunnen uitvoeren.
10.5. Vanwege de aanwezigheid van de bomen en lage beplanting wordt het onderhoud aan de a-watergangen OVK00014 en OVK00029 altijd aan de noordzijde uitgevoerd. Ook het maaisel wordt altijd aan de noordzijde gedeponeerd.
10.6. De vergunninghouder onderhoudt de groenstrook (bomen/lage beplanting) en het talud aan de zuidzijde van de a-watergangen OVK00014 en OVK00029.
10.7. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de bomen en de lage beplanting.
10.8. De bomen moeten worden geplant met een minimale onderlinge hart-op-hart afstand van 20,00 meter.
10.9. De afwijkende onderhoudsstrook aan de zuidzijde van de a-watergangen OVK00014 en OVK00029 wordt verwerkt in de legger.

11. Duiker aanleggen in a-watergang
11.1. De WACO-duiker KDU13226 moet worden aangebracht op het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie L, nummer 303.
11.2. De WACO-duiker KDU13226 moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	Rechthoekig
Lengte duiker	Maximaal 38,5 meter
Inwendige breedte van de duiker	Minimaal 1,5 meter
Inwendig hoogte van de duiker	Minimaal 1,0 meter
Binnen onderkant van de duiker	NAP -1,26 meter

11.3. De duiker KDU13227 moet worden aangebracht op het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie A, nummer 1731.
11.4. De duiker KDU13227 moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	Maximaal 22,9 meter
Inwendige diameter duiker	Minimaal 0,8 meter
Binnen onderkant van de duiker	NAP -0,80 meter

11.5. De duiker moet minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
11.6. Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
11.7. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
11.8. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
11.9. Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter of een ander materiaal moet een inspectieput worden aangebracht.
11.10. Nadat de tijdelijke duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel

boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

11.11. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.

11.12. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

11.13. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

11.14. Degene die een duiker verwijdert zorgt ervoor dat:
a. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en;
b. de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en;
c. eventuele verzakkingen zijn hersteld.

12. Dempen a-watergang

12.1. Het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK00029) loopt ter hoogte van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Waalwijk, sectie A, nummer 1776.

12.2. Het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 190 meter.

12.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

12.4. De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.

12.5. Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient vooraf binnen hetzelfde peilgebied te worden gecompenseerd door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam.

12.6. Vervangende waterafvoer: De waterafvoer van het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam dient te worden gegarandeerd door het graven van een nieuw categorie A oppervlaktewaterlichaam.

12.7. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.

12.8. Nadat de tijdelijke gronddam is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

12.9. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.

12.10. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

13. (Ver)graven a-watergang

13.1. Het te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK12894) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Waalwijk, sectie A, nummers 1731 en 1766.

13.2. Het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van minimaal 3,76 meter, een bodemhoogte van -0,80 meter NAP en taluds van 1:1½.

13.3. De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

13.4. Ten behoeve van het onderhoud aan de nieuwe a-watergang moet er aan beide zijden een 5 meter brede onderhoudsstrook aanwezig zijn.

13.5. Fietspaden/wegen waarover het onderhoudsmaterieel van het waterschap moet rijden ten behoeve van het onderhoud aan a-watergangen moeten zodanig sterk worden uitgevoerd dat het onderhoudsmaterieel dit niet kapot kan rijden. Het waterschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het stuk rijden van de fietspaden/wegen.

13.6. Ten behoeve van de aanleg van de dam met WACO-duiker in het Oude Maasje moet het Oude Maasje (OVK12658) gebaggerd worden tot een diepte van -2,70 meter NAP (legger bodemhoogte is -2,00 m NAP). De daarbij behorende hoeveelheden slib mag maximaal 2235 m^3 bedragen.

14. Lozen hemelwater verhard oppervlak

14.1. De toename van het verhard oppervlak (9.134 m^2) ligt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Waalwijk, sectie A, nummers 1387, 1507, 1506, 1731 en 1776.

14.2. Het hemelwater afkomstig van totaal 9.134 m^2 verhard oppervlak dient deels te worden opgevangen in een retentiesysteem (wadi met overstort/knijp op een oppervlaktewater) en deels stroomt het hemelwater via de naastgelegen wegbermen naar een oppervlaktewater.

14.3. In het retentiesysteem (wadi) dient een vrije ruimte beschikbaar te zijn om een waterschijf van 32 mm te kunnen bergen. Dit komt overeen met een minimale retentiecapaciteit van 572 m^3.
14.4. De aanleg van de retentie met overstort/knijp, de drainage en het rioleringssysteem dient verder te worden uitgevoerd zoals is aangegeven in het afwateringsplan Noordelijke Randweg/Verlengde Pompweg 1422 d.d. 10-7-2026.
14.5. Het water vanuit de retentie dient gereduceerd geloosd te worden op het a-water met kenmerk OVK00029 via een afvoerconstructie met knijpvoorziening met een maximale afvoer van 2 l/s/ha.
14.6. Het retentiesysteem dient te worden gerealiseerd voorafgaand aan de aan te brengen verharding.
14.7. Op de retentie mogen op geen enkele wijze afvalwaterstromen/vloeistoffen toestromen of gebracht worden via een ander systeem zonder toestemming of vergunning van het waterschap.

Breda, 5 oktober 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen
Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurt, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligging gegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Drainage (Grondwater paragraaf 5.1.2)
Het verbod, zoals bedoeld in artikel 5.2, lid 2 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het ontwateren van gronden met drainagemiddelen buiten een beschermd gebied, beperkt beschermd gebied en attentiegebied.

indien wordt voldaan aan artikel 5.12 en 5.13:
- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.
- Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.
- Binnen een straal van 0,50 meter rondom het drainagemiddel worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

Begripsbepalingen
drainagemiddel:
ontwateringsmiddel voor het kunstmatig laag houden van de grondwaterstand welke vrij afstroomt waarbij niet direct of indirect gebruik gemaakt wordt van een pomp(constructie);

Toelichting
Deze algemene regel is van toepassing op de aanleg, behoud en verwijdering van (peilgestuurde) drainage. De vergunningplicht is alleen van toepassing op drainage binnen de beschermde gebieden (o.a. attentiegebied en beschermd gebied waterhuishouding) omdat deze gebieden beschermd dienen te worden tegen verdroging. Het gaat hierbij om de ligging van de drainage en niet om de ligging van de uitmonding.

Bij voorkeur worden de drainagesystemen zodanig aangelegd dat de hoeveelheid te lozen water kan worden gestuurd, zodat een bepaald grondwaterpeil kan worden gerealiseerd, dat wordt bijgedragen aan de bestrijding van de verdroging, aan het conserveren van water en (mede) daardoor aan het beperken van de noodzaak voor het onttrekken van grondwater en oppervlaktewater ten behoeve van beregening- en bevloeiingsdoeleinden.

Als er in de ontvangstput een pomp wordt geplaatst die peilregulerend werkt, is sprake van onderbemaling. Indien de pomp alleen zorgt voor een deugdelijke afwatering, zonder dat er een peilregulering van het drainagesysteem wordt bewerkstelligd, is sprake van drainage.

De algemene regel voor Lozingsconstructies en onttrekkingswerken (paragraaf 2.1.8) heeft ook betrekking op het aanleggen van drainage. Omdat die moeten worden aangebracht om het drainagewater te kunnen lozen in een oppervlaktewaterlichaam

Zowel het draineren als het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van lozingsvoorzieningen zijn vanuit waterstaatkundig oogpunt relatief eenvoudig en veelvoorkomend. De relevante waterstaatkundige belangen kunnen voldoende worden gewaarborgd via het stellen van algemene regels.

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken (paragraaf 2.1.8)
Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het lozen het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een **a-water** of in de daarbij behorende beschermingszone;

indien wordt voldaan aan artikel 2.42 en 2.43:
- Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.
- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.
- Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.
- Als gebruik gemaakt wordt van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuis in een
- oppervlaktewaterlichaam, is aan het eerste en tweede lid in ieder geval voldaan, als:
  a. de uitmondingen van de (drainage)buizen zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
  b. het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de (drainage)buizen beschermd wordt door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten die minimaal 0,15 meter ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
  c. (drainage)buizen worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang; en
  d. de onderhoudsstrook na het aanbrengen van het waterlozingspunt goed geëgaliseerd wordt en vrij wordt gemaakt van overige obstakels

- Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op werken voor het onttrekken van
- oppervlaktewater.
- Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming die:
  a. minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam reikt;
  b. bij een oppervlaktewaterlichaam met een boven breedte van 4 meter of kleiner aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig is; en
  c. in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening strekt
- Binnen een straal van 0,5 meter rondom de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

2. Het lozen het aanleggen, behouden of verwijderen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in een **b-water**;

indien wordt voldaan aan artikel 2.43:
- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd of onmogelijk gemaakt.
- Het (doorstroom)profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet aangetast.
- Als gebruik gemaakt wordt van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuis in een oppervlaktewaterlichaam, is aan het eerste en tweede lid in ieder geval voldaan, als:
  a. de uitmondingen van de (drainage)buizen zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
  b. het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de (drainage)buizen beschermd wordt door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten die minimaal 0,15 meter ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
  c. (drainage)buizen worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang; en
  d. de onderhoudsstrook na het aanbrengen van het waterlozingspunt goed geëgaliseerd wordt en vrij wordt gemaakt van overige obstakels
- Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op werken voor het onttrekken van oppervlaktewater.
- Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming die:
  a. minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam reikt;
  b. bij een oppervlaktewaterlichaam met een boven breedte van 4 meter of kleiner aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig is; en
  c. in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening strekt
- Binnen een straal van 0,5 meter rondom de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk worden in het talud alle voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiing en afval verwijderd.

3. Het aanleggen, wijzigen of behouden van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in het **profiel van vrije ruimte** bij een oppervlaktewaterlichaam, als:
a. de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk eenvoudig ongedaan te maken is; of
b. het een bestaande lozingsconstructie of onttrekkingswerk is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting.;

indien wordt voldaan aan artikel 2.44:
- De lozingsconstructie of het onttrekkingswerk binnen het profiel van vrije ruimte wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Begripsbepalingen
onttrekken:
onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een werk;

talud:
hellend oppervlak van oppervlaktewaterlichamen;

drainagemiddel:
ontwateringsmiddel voor het kunstmatig laag houden van de grondwaterstand welke vrij afstroomt waarbij niet direct of indirect gebruik gemaakt wordt van een pomp(constructie);

Toelichting
Meldingsplicht:
Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij a-wateren. Om deze reden is een meldingsplicht opgenomen.

Onderhoud en bescherming oppervlaktewaterlichaam:
Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodem

Profiel van vrije ruimte:
Deze vrijstelling is slechts van toepassing op lozingsconstructies en onttrekkingswerken die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden in relatie tot beekherstel, het meanderende en/of natuurlijke karakter van de beek en/of de aanleg van een ecologische verbindingszone.
Als een lozingsconstructie of onttrekkingswerk eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt bijvoorbeeld het uit te voeren beekherstel niet ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt.

Op het moment dat het waterschap beekherstel gaat uitvoeren, zal de eigenaar van de lozingsconstructie of het onttrekkingswerk verplicht worden om deze op eigen kosten te verwijderen. Het plaatsen van een lozingsconstructie of onttrekkingswerk in het profiel van vrije ruimte is tijdelijk. Het onomkeerbare karakter is hiermee op eigen risico van de eigenaar.

Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam (paragraaf 2.2.10)

Artikel 2.163 Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.164 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem
Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een waterbodem met de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’, bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:
a.de toe te passen baggertechniek, en
b.de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.

Artikel 2.165 Lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij andere werkzaamheden dan bedoeld in artikel 2.163 op een oppervlaktewaterlichaam en worden verricht door of namens de waterbeheerder in het kader van het waterbeheer, worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.166 Lozen van algen en bacteriën
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen algen en bacteriën uit een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op een ander oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij dezelfde waterbeheerder, als die werkzaamheden plaatsvinden door of namens de beheerder in het kader van het beheer van dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 2.167 Gegevens en bescheiden
1.Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.163, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:
a.de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;
b.als de waterbodem de kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’, bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie, bedoeld in artikel 2.164; en
c.de verwachte datum van het begin van de activiteit.
2.Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
3.Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden plaatsvinden door de beheerder of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.