

Legenda

- Onderlegger – Basis registratie Grootschalige Topografie, d.d. 23-09-2025
- Onderlegger – Kadastrale Kaart, d.d. 23-09-2025
- Onderlegger – Inmeting Oude Haven, d.d. 2022
- Onderlegger – Schetsontwerp parkeerplaats gemeente bureau Lubbers, d.d. 27-08-2024
- Ondergrond – Verkaveling en bebouwing, d.d. 02-07-2026
- Nieuwe peilhoogte in NAP
- Aanbrengen nieuwe putafdekking, TBS type RB 3223 VR VERPO, met opschrift "RW" op putdeksel en -rand, incl. stelringen
- Aanbrengen nieuwe putafdekking, TBS type RB 3223 VR VERPO, met opschrift "VW" op putdeksel en -rand, incl. stelringen
- Aanbrengen nieuwe putafdekking, TBS type RB 3223 VR VERPO, met opschrift "DW" op putdeksel en -rand, incl. stelringen
- Aanbrengen nieuwe straatkolk, ééndelig, STR-9737/85 Z9 incl. rooster met waaierdeksel, inlaat Ø125mm, gietijzer/beton
- Terugplaatsen bestaande trottoirkolk
- Zaaglijn asfalt
- Betonnen keerwand v.v. metselwerk aan boven- en zichtzijde, hoogte wand tekstueel aangegeven, voet aan zijde pijl, aanbrengen op 50 mm straatlaag tenzij anders aangegeven
- Goot 5 strekken BSS KF, kleur grijs, in stampbeton
- Goot 7 strekken SBS DF, kleur roodbruin, in stampbeton
- Goot 1 strek betonegel 300x150 mm, KF, kleur grijs, in stampbeton
- OS6 Opsluitband 60x200 mm, kleur grijs, in zand
- OS10 Opsluitband 100x250 mm, kleur grijs, in stampbeton v.v. steunrug
- OS12 Opsluitband 120x250 mm, kleur grijs, in stampbeton v.v. steunrug
- OS15 Opsluitband 150x250 mm, kleur grijs, in stampbeton v.v. steunrug
- TB13 Trottoirband 130/150x250 mm, kleur grijs, in stampbeton v.v. steunrug
- TB18 Trottoirband 180/200x250 mm, kleur grijs, in stampbeton v.v. steunrug
- TB48 Trottoirband 480/500x250 mm, kleur grijs, in stampbeton v.v. steunrug
- GB6 Geleideband 70/200x250 mm, kleur grijs, in stampbeton v.v. steunrug
- RW88 Rijwielpadband 30/80x200 mm, kleur grijs, in stampbeton v.v. steunrug
- GB10 Gazonband 100x200 mm, kleur grijs, in stampbeton v.v. steunrug
- Diverse verloopbanden, inritverloopbanden en eindverloopbanden
- Markering 0.20-0.20 m BSS KF, kleur wit/antraciet
- Opbouw rijbaan parkeerkelder:
  -Betonstraatstenen KF, kleur grijs, dikte 80 mm, keperverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Menggranulaat 0/31,5, dikte 250 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw rijbaan parkeerplaats:
  -Straatbakstenen DF, kleur roodbruin, dikte 80 mm, keperverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Menggranulaat 0/31,5, dikte 250 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw parkeervakken parkeerkelder en invalidenparkeerplaats:
  -Betonstraatstenen KF, kleur antraciet (invalidenparkeerplaats grijs), dikte 80 mm, halfsteensverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Menggranulaat 0/31,5, dikte 250 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw invalidenparkeerplaats:
  -Betonstraatstenen KF, invalidenparkeerplaats grijs, dikte 80 mm, halfsteensverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Menggranulaat 0/31,5, dikte 250 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw parkeervakken parkeerplaats:
  -SoliDrain Connect 1250x625x140 mm (SC-125_100, SC-125_100_ZRL en SC-125_100_ZZR) in haakse parkeervakken, gevuld met Solidrain inveegsubstraat gras
  -SoliDrain Connect 1000x625x140 mm (SC-100_75, SC-100_75_ZRL en SC-100_75_ZRR) in langsparkeervakken, gevuld met SoliDrain inveegsubstraat gras
  -SoliDrain Basis, dikte 300 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw trottoirs:
  -Straatbakstenen lingeformaat 80/80, kleur roodbruin, dikte 80 mm, halfsteensverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw "brabants stoepje", achterpad, bodes en hellingbaan:
  -Straatbakstenen DF, kleur roodbruin, dikte 80 mm, halfsteensverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw trottoir:
  -Betontegels 300x300x60 mm, kleur grijs, halfsteensverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw fietspad:
  -Betontegels 300x300x80 mm, kleur rood, halfsteensverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Menggranulaat 0/31,5 mm, dikte 250 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw fietspad:
  -Betontegels 200x200x80 mm, kleur rood, halfsteensverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Menggranulaat 0/31,5 mm, dikte 250 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 500 mm
- Opbouw terras op particulier terrein:
  -Betontegels 500x500x80 mm, kleur grijs, blokverband
  -Straatlaag, dikte 50 mm
  -Zand voor zandbed, dikte 300 mm
- Opbouw halfverharding:
  -Stabilizer IJsel mix, dikte 50 mm
  -Menggranulaat, 0/22 mm, dikte 150 mm
- Nieuw te planten boom

-Pa	Prunus avium	1e grootte	plantmaat 20-25	23m3 bomengrond
-Pac	Prunus 'Accolade'	3e grootte	plantmaat 18-20	9m3 bomengrond
-Ac	Acer campestre	2e grootte	plantmaat 18-20	15m3 bomengrond
-Ps	Prunus serrulata Kanzan	2e grootte	plantmaat 20-25	15m3 bomengrond

- Heesters

-Bd	Buddleja davidii	plantmaat 125/150
-Vb	Viburnum bodnantense 'Dawn'	plantmaat 125/150

- Gras
  -G3 bloemrijk grasland t.p.v. wadi incl. taluds
  -KG3 kruidenrijk grasland t.p.v. bermen of grasveld
- Beplanting, geplant in teelgrond, dikte 600 mm, doorspitten ondergrond 400 mm diep:

-Salvia nemorosa 'Mainacht' (SAM),	8 st/m2	plantmaat P9
-Persicaria amplexicaulis 'Alba' (PAA),	5 st/m2	plantmaat P9
-Geranium x cantabrigiense (GC),	9 st/m2	plantmaat P9
-Geranium sanguineum (GS),	9 st/m2	plantmaat P9
-Echinacea purperea 'Magnus' (EPM),	8 st/m2	plantmaat P9
-Luzula sylvatica (LS),	8 st/m2	plantmaat P9
-Pulmonaria officinalis (PO),	8 st/m2	plantmaat P9

- Klimplanten, geplant in teelgrond, dikte 600 mm, doorspitten ondergrond 400 mm diep:

-Clematis 'Dr. Ruppel' (CR),	2st/m2	P9
-Clematis armandii 'Snowdrift' (CAS),	2st/m2	P9
-Akebia quinata 'Alba' (AQA),	2st/m2	P9

- Haag, Ligustrum ovalifolium 'Atrovirens' geplant in teelgrond, dikte 600 mm, doorspitten ondergrond 400 mm diep, plantmaat 800/1000 mm
- Haag of Hedera op particulier terrein (door derden)
- Terug aanbrengen bestaande fiespaal incl. verkeersbord
- Aanrijdbeveiliging d.m.v. kunststof afzetpalen
- Trap, aantrede 400 mm, optrede 200 mm
- Stapstenen 500x500x2000mm in de wadi/500x200x2000mm buiten de wadi: Beam 50 van Struyk verwo
- Aanbrengen parkeerstoofbanden
- Aanbrengen lichtmast, paaltop, 4m mast
- Aanbrengen uitstroombak v.v. erosiebescherming van natuursteen keien in beton
- Aanbrengen erosiebescherming rondom slokop en drainput in wadi, van natuursteen keien in beton
- Picknickbank en maatwerk poefjes, hergebruikt hout, type n.t.b.
- Zitbank zonder leuning, type n.t.b.

Opmerkingen:
Exacte positie groenvakken t.p.v. klimplanten afstemmen op locatie staalkabels aan gevel.

Getekend door:
[redacted]
Gecontroleerd door:
[redacted]
Schaal:
1:200
Formaat:
A0
Documenttype:
Tekening

Projectnummer:	Tekeningnummer:	Blad:
RI24044	602	01
Versie:	Status:	Datum uitgifte:
07	Concept	08-07-2026

Opdrachtgever:
Dura Vermeer
Project:
Plan Oude Haven
te Raamsdonkveer
Omschrijving:
Definitief ontwerp
Bovengrondse situatie

Maten in meters, tenzij anders aangegeven.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven.

RE infra
Bezoek adres: Jan v.d. Heydenstraat 2, Wijchen
Postadres: Postbus 6, 6600 AA Wijchen
Telefoon: 024-64 253 94
E-mail: info@RE-infra.nl