

Detail 1, Drempel 30km/uur, 8cm
SCHAAL 1 : 50

Bovenaanzicht
SCHAAL 1 : 200

Legenda

Algemeen

Symbool	Omschrijving
	Werkgrens
	Materiaalgrens
K	Perceelsgrens
0.00	Nieuwe hoogte t.o.v. NAP in m
0.00	Bestaande hoogte t.o.v. NAP in m

Kantopsluiting

Symbool	Omschrijving
ob10	Aanbrengen - Opsluitband 100x200mm
ob12	Aanbrengen - Opsluitband 120x250mm
tb20	Aanbrengen - Trottoirband 180/200x250mm
evb	Aanbrengen - Eindverloopband 180/200x250mm --> maaiveld
vb1	Aanbrengen - Verloopband 130/150x250mm --> 120x250mm
vb2	Aanbrengen - Verloopband 180/200x250mm --> 120x250mm

Verharding

Symbool	Omschrijving
	Herstraten - Elementenverharding
30x30 R	Aanbrengen - Betontegels 300x300x80mm in halfsteensverband, rood
KF GE	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in keperverband, geel
KF GR	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in keperverband, grijs
KF AN	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in keperverband, antraciet
KF RD (H)	Hergebruik - Betonstraatstenen kf in keperverband, rood
KF GE	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in elleboogverband, geel
KF GR	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in halfsteensverband, grijs
	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in taludkam, antraciet/wit
sl5	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in 5 strekken, antraciet
sl5	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in 5 strekken, geel
	Aanbrengen - Verkeerstegels 500x500x80mm driehoek-antraciet, deels hergebruik
	Aanbrengen - Verkeerstegels 500x500x80mm wit-antraciet, deels hergebruik
(0.10)	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in 1 strek, wit
0.53-0.53 (0.10)	Aanbrengen - Markering van betonstraatstenen kf, 0.53-0.53 (0.10), wit/geel
(0.20)	Aanbrengen - Betonstraatstenen kf in 2 strekken, wit
(0.15)	Aanbrengen - Betontegels 150x300x80mm in 1 strek, wit
0.3-0.3(0.15)	Aanbrengen - Markering van betontegels 150x300x80mm, 0.3-0.3 (0.15), wit/rood
1.05-2.94 (0.10) bss	Aanbrengen - Markering van betonstraatstenen kf 1.05-2.94 (0.10), wit/geel
gt5-df	Aanbrengen - Molgoot 5 strekken van betonstraatstenen df, grijs
gt5-kf	Aanbrengen - Molgoot 5 strekken van betonstraatstenen kf, grijs

Riolering

Symbool	Omschrijving
	Stellen - Straatkolk
	Op hoogte brengen - Inspectieput

Riolering

Symbool	Omschrijving
	Aanbrengen - Groen

Inrichtingselementen

Symbool	Omschrijving
	Aanbrengen - Komportaal
Oirschot	Aanbrengen - Bord H01, Oirschot in komportaal
Oirschot	Aanbrengen - Bord H02, Oirschot in komportaal
	Aanbrengen - Bord G11 op nieuwe flespaal
	Aanbrengen - Bord OB505 op nieuwe flespaal
ZONE 30	Aanbrengen - Bord A01-30-ZB op nieuwe flespaal
ZONE	Aanbrengen - Bord A02-30-ZE op nieuwe flespaal
ZONE 60	Aanbrengen - Bord A01-60-ZB in komportaal
ZONE	Aanbrengen - Bord A02-60-ZE in komportaal
ZONE	Aanbrengen - Bord Begin_E201 in komportaal
ZONE	Aanbrengen - Bord Einde_E201 in komportaal

OPMERKINGEN

- Coordinatensysteem RD (x, y);
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld;
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Maten exclusief kantopsluitingen;
- Ligging kabels en leiding zijn ter indicatie.

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

Versie	Datum	Getekend door	Omschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Oirschot

Project
Kruising Oude Grintweg - Dullofsakker

Onderdeel
Uitvoeringsontwerp
Nieuwe situatie

atab civiele techniek
Vierlinghstraat 51-B
4251 LC Werkendam
T +31 (0)183 820368
E vraag@atabcivieletechniek.nl

Schaal	Projectnummer	Datum	Getekend door:	RvE	Formaat	Status
1:200	17-2608	23-09-2026	Gecontroleerd door:	JT	(A1) 594x841 mm	Definitief
Blad	Besteknummer	Versie	Vrijgegeven door:	JT	Tekeningnummer	
1 van 1	n.v.t.	1.0			17-2608-UO-NS-01	

Op al onze opdrachten is de DNR 2025 van toepassing. Deze is gratis te downloaden op http://www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2025/