








Locatie

Plaatsingsvoorschriften RVV bebording

- hoogte onderkant bebording ten opzichte van verharding bedraagt minimaal 2,20 m
- bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld
- lengte flespaal onder de grond bedraagt ca. 0,80 m

Legenda

aan te brengen bebording

flespaal

vanRens
Rayon Zuid
Vestiging Helvoirt
Molenstraat 27a, Helvoirt
Postbus 4, 5268 ZG Helvoirt
T +31 (0)88 03 30 900
www.vanrensbv.nl
info@vanrensbv.nl
wegmarkering | verkeersmaatregelen
ontwerp & advies | bewegwijzering

in opdracht van:
GEMEENTE TILBURG

project: Plaatsen RVV bebording t.b.v. laadpaal
Locatie: Tivolistraat 62 | te Tilburg

onderwerp: Permanente verkeersmaatregelen
verzamelverkeersbesluit 59 - elektrisch vervoer
PRL-00060829

getekend:	M. Kwaks	datum:	18-11-2026	schaal:	1:1.000
controle:	N. de Jong	datum:	18-11-2026	formaat:	A2
vrijgave:	B. van Baren	datum:	18-11-2026	versie:	1

tekeningnummer: 07696-T-VKM-166

Onderdeel van CADDENZ ondergrond: © Copyright CAD Accent

C:\Users\MarkKwaksVanRensBV\Van Rens B.V\3.3 VM - Documents\030 Zuid-West\01 Uitvoering\2026\07696-Gem. Tilburg-tek. laadpalen\09 Tek\Autocad\07696-T-VKM-166-(V1).dwg