



GEBRUIKTE MATERIALEN :
 BETONPLINTEN : 250 mm : 75/100/75 met PIR isolatie
 SANDWICHPANELEN : 100 mm PIR
 BRANDWAND : RF BETON 270 mm : 110/100/60 met PIR isolatie
 TUSSENWAND : VOLLE BETONPANELEN 14 cm
 DAKPLATEN : STEELDECK 106/750/0.75 mm galva
 DAKISOLATIE : 142 mm PIR
 PVC DAKDICHTING

Afmetingen L x B:
 Zijhoogte:
 Nukhoogte:
 Betonpanelen:
 Dakplaten:
 Wandplaten:
 Schrijnwerk:
 Sectieaalpoorten:
 Goot:
 Afwerking Constructie: RAL 7016 Antracietgrijs

Staal kwaliteit: S235JR
 Betonstaalkwaliteit: B500 tenzij anders vermeld
 Ankerkwaliteit: 4.6 tenzij anders vermeld
 Boutkwaliteit: 8.8 tenzij anders vermeld
 Betonkwaliteit: C20-25

Projectnr: 24-1031_Nieuwenhuisjen
Nieuwbouw bedrijfshal

Bouwheer: Nieuwenhuisjen
 Bouwplaats: Geertruidenberg

Get: 1	id	Datum
Schaal: 1/75	ci	
Gecontroleerd:	di	
	di	18-09-2024

Plan: DOORSNEDE HOOFDSPANT Plannr: 03

Spranco BVBA
 INDUSTRIEBOUW
 AMBACHTSTRAAT 9
 2322 HOOGSTRATEN
 TEL: 5.1.2e Fax: 5.1.2e

Executieklasse: EXC2

Handtekening goedkeuring:	Exemplaar betend voor:
	Dossier
	Klant
	Werk
	Conducteur
	Aanloop
	Staatstegenwoordig

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1