



SlimFix^{XT} R

Leveringsprogramma

Breedte: 1020 mm.

Lengte: op specificatie van 2000 t/m 7500 mm.

Gebouwtype	Productvariant
Vrijstaand	SlimFix ^{XT} 3/3R
Vrijstaand/geschakeld (met verhoogde geluidwerende kwaliteit)	SlimFix ^{XT} 8/8R

R _c -klasse	Type	R _c - waarde in m ² /K/W*	Dikte**	Gewicht	Geluid	Milieuprestaties***		
						Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	CO ₂ -emissies	
							Paris proof	GWP
2,5	SlimFix ^{XT} 2.5 3/3R	2,50	82	8,6	29	1,37	12	14,9
	SlimFix ^{XT} 2.5 8/8R	2,57	92	15,8	34	1,83	17	19,3
3,0	SlimFix ^{XT} 3.0 3/3R	3,04	98	8,9	29	1,43	13	15,6
	SlimFix ^{XT} 3.0 8/8R	3,11	108	16,1	34	1,90	18	20,0
3,5	SlimFix ^{XT} 3.5 3/3R	3,60	116	9,2	29	1,50	14	16,4
	SlimFix ^{XT} 3.5 8/8R	3,57	123	16,4	34	1,95	19	20,7
4,0	SlimFix ^{XT} 4.0 3/3R	4,14	132	9,5	29	1,56	15	17,1
	SlimFix ^{XT} 4.0 8/8R	4,14	140	16,7	34	2,02	20	21,4
4,5	SlimFix ^{XT} 4.5 3/3R	4,64	147	9,7	29	1,62	16	17,7
	SlimFix ^{XT} 4.5 8/8R	4,71	157	16,9	34	2,09	21	22,1
5,0	SlimFix ^{XT} 5.0 3/3R	5,14	162	10,0	29	1,68	17	18,4
	SlimFix ^{XT} 5.0 8/8R	5,21	172	17,2	34	2,14	22	22,8
5,5	SlimFix ^{XT} 5.5 3/3R	5,67	178	10,3	29	1,74	18	19,1
	SlimFix ^{XT} 5.5 8/8R	5,74	188	17,5	34	2,21	23	23,5
6,3	SlimFix ^{XT} 6.3 3/3R	6,44	201	10,7	29	1,83	20	20,1
	SlimFix ^{XT} 6.3 8/8R	6,51	211	17,9	34	2,30	24	24,5
7,0	SlimFix ^{XT} 7.0 3/3R	7,20	224	11,1	29	1,92	21	21,1
	SlimFix ^{XT} 7.0 8/8R	7,28	234	18,3	34	2,39	26	25,5

* R_c-waarde conform NTA 8800.

** Dikte element is exclusief tengellat van 20 mm

*** MKI=Milieu Kosten Index in € / m², Paris proof = CO₂-uitstoot module A1 t/m A5 in in kg CO₂ eq /m², GWP=Global Warming Potential gebaseerd op CO₂ eq (GWP-total over 100 jaar, module A t/m D) EN 15804 +A1, allen berekend met GPR Materiaal met data uit de NMD (juni 2025). Zie ook uitleg pag. 3

Ten behoeve van de maatwerkoplossingen boei- of gootverjonging kunnen de elementen ook met een langslat geleverd worden (typen L). Zie voor de specificaties de info op onze site.



SlimFix^{XT} L