

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-129584/D-26-195074



1 Procedure

Datum vergunning: 5 maart 2026
Datum aanvraag: 11 april 2025
Verzoeknummer: 2025041101225
Procedure: Uitgebreide voorbereidingsprocedure (uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft
Gemachtigde: BAM Infra B.V., H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC GOUDA
Locatie activiteit: Gaagweg, Schipluiden
Projectnaam: CEP.06100 - GO N468 - VED DT 3
Referentiecode: CEP.06100

2 Zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 5 juni 2025 tot en met 16 juli 2025 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen.

Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn zienswijzen naar voren gebracht. Gezien de hoeveelheid zienswijzen die zijn ingediend is er besloten deze niet individueel in de vergunning te benoemen. In dit geval is ervoor gekozen om de zienswijzen inclusief de nota van beantwoording als bijlage aan de vergunning toe te voegen.

De zienswijzen hebben geleid tot diverse wijzigingen binnen het watersysteem en diverse wijzigingen in onderstaande documenten:

- Memo: Ontwerprapport Waterhuishouding deeltraject 3, documentnummer: N468-DO-RAP-WHH-0003, versie: K, datum: 06-02-026;
- Tekening: Groot onderhoud N468 te Midden Delfland, Profielen waterhuishouding, TD 03, tekeningnummer: N468-WHH-DO-DP-3003, blad 1 tot en met 7 van 7, versie: H, datum: 13-02-2026;
- Tekening: Groot onderhoud N468 te Midden Delfland, Dwarsprofielen Trajectdeel 03, tekeningnummer: N468-T-WEG-DO-DP-3003, blad 1 tot en met 4 van 4, versie: J, datum: 13-02-2026.

3 Aanvraag

3.1 Aanleiding

De provinciale weg (de N468), lopend van Maasland tot aan Den Hoorn is vanwege de toegenomen verkeersintensiteit en belasting toe aan groot onderhoud. Gezien de grootte van het traject is dit opgedeeld in 5 deeltrajecten.

De N468 is gelegen in het leggerprofiel van een regionale waterkering. Uit onderzoek is gebleken dat de regionale waterkering op 5 locaties afgekeurd is. Gezien de samenhang tussen de N468 en de daaronder gelegen regionale waterkering is er een samenwerkingsverband gestart tussen de Provincie Zuid-Holland (wegbeheerder) en het Hoogheemraadschap van Delfland (waterbeheerder) om door één aannemer in één keer zowel de N468 als de regionale waterkering aan de gestelde eisen te laten voldoen.

De voorliggende vergunningaanvraag betreft echter alleen de waterhuishoudkundige toetsing van zowel uitvoeringsaspecten als de eindsituatie inclusief de bijbehorende onderhoudsverplichtingen, voor deeltraject 3 'De Gaagweg'. Vanwege het ontbreken van een uitvoeringsplan wordt middels voorschriften in deze vergunning aangestuurd op een werkvolgorde waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkvolgorde zorgt ervoor dat de waterveiligheid tijdens de uitvoering gewaarborgd blijft.

In de eindsituatie zullen steunbermen en damwanden in het binnentalud van de waterkering aangebracht worden. Steunbermen betreffen, vanwege de duurzaamheid, de voorkeursvariant. Echter, daar waar bebouwing dicht op de kering staat zijn steunbermen niet inpasbaar en is voor een damwandconstructie gekozen, die onderdeel uit zal gaan maken van het toekomstige leggerprofiel. Daarnaast zal het watersysteem in de polder aangepast worden.

Voor de wegconstructie, damwanden in het buitentalud, de toekomstige kabel en leidingtracés en het beweiden en plaatsen van veekerende voorzieningen op de steunbermen zullen apart vergunningen aangevraagd worden.

Vanwege het huidige en gewenste toekomstige grondgebruik wordt de kadeverbetering overgedimensioneerd waardoor grootvee op het binnentalud van de kering toegestaan kan worden zonder afbreuk te doen aan de waterveiligheid. Voor beweiding en het plaatsen van een veekerende constructie in de zonering van het waterstaatswerk zullen separate vergunningen worden aangevraagd.

De aangevraagde werkzaamheden moeten bijdragen aan verbetering van de waterveiligheid door het verbeteren van de binnenwaartse stabiliteit van de waterkering.

De aangevraagde activiteiten hebben effect op de door Delfland opgenomen beperkingengebieden. Om deze activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het wijzigen van het waterstaatswerk (het leggerprofiel van de regionale waterkering);
- Aanleggen en hebben van steunbermen aan de binnenzijde van de waterkering;
- Aanleggen en hebben van damwanden aan de binnenzijde van de waterkering;
- Verwijderen van de bestaande (houten) damwandconstructie;
- Dempen en graven van primair polderwater;
- Dempen en graven van secundair polderwater;
- Aanleggen, hebben en verwijderen van duikers;
- Aanleggen, hebben en verwijderen van inlaten;
- Aanleggen, hebben en verwijderen van stuwen;
- Verplaatsen van bemalingsconstructies;
- Wijzigen van begrenzingen van peilgebieden.

In deze omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wateractiviteiten worden specifiek begrippen met betrekking tot het waterbeheer genoemd. Deze begrippen zijn in de toelichting nader uitgelegd om de leesbaarheid te vergroten.

3.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

4 Overwegingen

4.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Demping en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Legger van Delfland (geldend vanaf 3 december 2024) geraadpleegd.

4.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

4.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling van de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

5 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:

- a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren.
- b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.
- c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde.
- d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven.
- e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen.
- f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

5.1.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
 - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.
 - b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het

- oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.
- c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
 - d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.
 - c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen.
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.
 - e) de migratie van vissen.
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
- a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is.
 - b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

5.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Waterveiligheid

Steunberm

Extra stabiliteit van de waterkering wordt gecreëerd door het aanleggen van steunbermen (en in sommige gevallen damwanden) aan de binnenzijde van de waterkering. Zoals eerder vermeld is het aanleggen van een kering in grond in de omgeving de voorkeursvariant. Gezien de zettingsperiode (10 mm per jaar) zal de steunberm na een periode van 12 jaar nog steeds boven het vereiste leggerprofiel blijven, waardoor de waterveiligheid gewaarborgd blijft en er voldaan wordt aan de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen paragraaf 4.2, artikel 4, lid a.

Voor het garanderen van de waterveiligheid gedurende de uitvoering, zie de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen, paragraaf 4.2, artikel 4, lid b, zal een los uitvoeringsplan worden opgesteld. Er mag pas van start gegaan worden met de werkzaamheden op het moment dat het uitvoeringsplan door Delfland is goedgekeurd.

Damwand binnenzijde van de waterkering

Uit de toetsing van aangeleverde berekeningen blijkt dat de waterveiligheid met de toepassing van de beoogde damwand in de eindsituatie voldoende gewaarborgd blijft, waardoor voldaan wordt aan de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen, paragraaf 4.2, artikel 4, lid a.

Om te kunnen voldoen aan de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen paragraaf 4.2, artikel 4, lid b (uitvoering) moet er separaat een uitvoeringsplan worden ingediend wat door Delfland is goedgekeurd alvorens er met de uitvoering wordt aangevangen.

Vervallen teensloot en effect op waterkering

Het vervallen van de teensloot kan een effect hebben op de stabiliteit van de waterkering. Een teensloot voorkomt verweking van de waterkering. Om verweking te voorkomen wordt aan de polderzijde drainage aangelegd. De drainage voert overtollig water af en voorkomt hiermee vernatting van de waterkering. De negatieve effecten van het dempen van de teensloten wordt door het bovenstaande afgevangen.

Watersysteem

Bij het uitvoeren van de activiteiten wordt het watersysteem gewijzigd. Deze wijzigingen bestaan onder andere uit het dempen en graven van water, wijzigen van de status van de verschillende watergangen en het verplaatsen en/of vervangen van kunstwerken in het watersysteem.

Middels een uitgevoerde watersysteemanalyse is gebleken dat het watersysteem in de Kralingerpolder voornamelijk een afvoerende functie heeft. De afvoer gaat na de werkzaamheden via twee afvoerrichtingen plaatsvinden, naast een oost-west georiënteerde afvoerrichting wordt er in de definitieve situatie ook gebruik gemaakt van een zuid-west georiënteerde afvoerrichting naar het gemaal van de Dorppolder-Noord. Daarnaast zal de enkele primaire afvoerroute naar het gemaal gedeeltelijk plaatsmaken voor een veelvoud van secundaire aan- en afvoerende perceelsloten waardoor het systeem minder gevoelig is voor faalmechanismen met, per saldo, een verbeterde afvoercapaciteit.

Vanwege de nieuwe statustoekenning aan het watersysteem wordt het aandeel primair water kleiner, wat de taakuitoefening van Delfland vereenvoudigd. De wijziging is intern met de betrokken afdelingen afgestemd en akkoord bevonden.

Waterbalans

Na uitvoering van de werkzaamheden is er sprake van een positieve waterbalans. Met de werkzaamheden wordt er totaal 5.772 m² gegraven en 5.747 m² gedempt dit resulteert in een positief saldo van 25 m².

Van dit surplus wordt er alvast 20 m² aan oppervlaktewater gereserveerd voor het in de nabije toekomst aanleggen van een vispassage.

Er wordt voldaan aan beleid, omdat de Beleidsregel Dempen en graven onder paragraaf 3.2.1, ad 3 ruimte geeft voor watercompensatie in het hoofdpeilvak en omdat er sprake is van een positieve waterbalans.

Uit de watersysteemanalyse blijkt bovendien dat compensatie in het afstromende hoofdpeilvak (9) het meest effectief is.

Profielen

Uit de toetsing blijkt dat het te graven watersysteem qua dimensionering niet voldoet aan de gewenste verhouding breedte/diepte zoals voorgeschreven in tabel 3.1 van de Beleidsregel Dempen en Graven.

Echter, Delfland heeft een watersysteemanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat de beoogde watergangen ruimschoots voldoen aan het benodigde afvoerdebiet, waardoor de doorstroming gewaarborgd blijft en er in de eindsituatie zelfs sprake is van een verbeterde situatie. Daarnaast is maatwerk mogelijk, omdat er sprake is van veengrond waardoor de gewenste verhouding breedte/diepte niet behaald kan worden.

Het watersysteem wordt geoptimaliseerd zodat voldoende afvoer richting de gemalen plaats kan vinden. De primaire watergangen krijgen een minimale breedte van 3,50 m en krijgen een diepte van minimaal 0,70 m. Uit de watersysteemanalyse is gebleken dat het primaire watersysteem hiermee voldoende robuust is en zelfs verbeterd ten opzichte van de huidige situatie.

Het primaire watersysteem (aanwezige teensloten) welke zijn gelegen direct tegen de regionale waterkering worden afgewaardeerd naar secundair water. Hiermee wordt versnippering van het watersysteem voorkomen.

De nieuwe en te verbreden secundaire watergangen krijgen een bodemdiepte van minimaal 0,45 m. Omdat het watersysteem primair een afvoerende functie heeft is uit de watersysteemanalyse gebleken dat afgeweken kan worden van de tabel 3.1 van de Beleidsregel Dampen en graven zonder dat dit afbreuk doet aan de functionaliteit van het watersysteem. Kortom, met smallere watergangen wordt nog steeds voldaan aan het benodigde afvoerdebiet.

Door, naast een oost-west georiënteerde afvoerrichting óók gebruik te maken van een zuid-west georiënteerde afvoerrichting naar het gemaal van de Dorppolder-Noord, waarbij gebruik gemaakt wordt van secundaire perceelsloten, kan invulling gegeven worden aan een robuuster watersysteem en een verbeterde waterhuishoudkundige situatie. De enkelvoudige primaire verbinding maakt immers gedeeltelijk plaats voor een veelvoud van secundaire aan- en afvoerende perceelsloten waardoor het systeem minder gevoelig wordt voor faalmechanismen met, per saldo, een verbeterde afvoercapaciteit.

Ter hoogte van Gaagweg 18a wordt bij watergang met leggercode: OWL041883 een kleine waterpartij gegraven welke in verbinding staat met het watersysteem. De waterpartij krijgt minimale afmetingen van 2,5 m bij 7 m. Hiermee zijn de afmetingen in lijn met het beleid van Delfland voor dampen en graven.

Duikers

De diameters van nieuwe duikers zijn gebaseerd op het benodigde debiet, waterpeilen, gronddekking, grondslag, de hoogteligging ten opzichte van (bestaande) waterbodems en de statustoekenning aan het watersysteem. Uit de watersysteemanalyse blijkt dat de duikers alleen nodig zijn voor het verbinden van het watersysteem, hoge stroomsnelheden of afvoerdebieten worden niet verwacht, waardoor binnen het secundaire watersysteem duikerdiameters van Ø400 mm toegestaan zijn. Omdat duikers nauwelijks een afvoerende functie hebben, zullen er geen hoge stroomsnelheden ontstaan en zal het verhang/opstuwing aan de norm van Delfland blijven voldoen. Conform de beleidsregel Kunstwerken in wateren, paragraaf 4.2.1, lid 9 dienen duikers welke langer zijn dan 20 meter te worden voorzien van inspectie/doorspuitputten. Daar waar aan te leggen duikers langer zijn dan de aangegeven 20 meter worden zij voorzien van inspectieputten. Hiermee blijft het onderhoud aan de duikers mogelijk en wordt er voldaan aan het beleid.

Conform beleid dienen duikers minimaal 0,10 m hoger gelegd te worden dan de waterbodem. Gelet op de beperkte drooglegging en de beperkte diepte van het bestaande watersysteem, ontstaat er bij de toepassing van de voorgeschreven minimale duikerdiameters (Ø 400 mm) voor secundaire watergangen een optimum tussen doorstroomcapaciteit, onderhoudbaarheid en de ligging van de duikers ten opzichte van de waterbodem. Vandaar dat er in de overzichtstekening waterhuishouding nog geen b.o.b. maten zijn opgenomen.

Inlaten

Bij het wijzigen van het watersysteem in de Dorppolder worden verschillende bestaande inlaten verwijderd. Deze inlaten zijn door de wijzigingen niet meer aangesloten op het watersysteem en verliezen hiermee hun functie.

Om te voorkomen dat de polder verdroogt, de waterkwaliteit achteruit gaat en het watersysteem doorgespoeld kan worden, worden op verschillende tactische locaties nieuwe inlaten gerealiseerd. Voor de te plaatsen inlaten zijn twee principe tekeningen opgesteld. Deze principe tekeningen zijn door het hoogheemraadschap van Delfland akkoord gevonden. Wel is er afgesproken dat iedere inlaat een diameter van 125 mm krijgt. De te plaatsen inlaten voldoen aan het standaardprincipe zoals weergegeven in bijlage 4 van de Beleidsregel Kunstwerken in Wateren.

Stuwen

Door de wijzigingen in het watersysteem worden verschillende stuwen vervangen en nieuwe stuwen geplaatst. De stuwen voldoen aan de principe eisen onder bijlage 3 van de Beleidsregel Kunstwerken in Wateren. De overstort van de stuwen sluit zoveel mogelijk aan op het bestaande watersysteem en wordt aangelegd op een hoogte van NAP -2,65 m. Met deze hoogte zullen de stuwen ook in de definitieve situatie werken.

Begrenzings peilgebieden

De aanpassing van het watersysteem heeft alleen betrekking op marginale wijzigingen van de begrenzing van peilgebieden die voortkomen uit de verwijdering, verplaatsing en het nieuw aanbrengen van stuwen en keerschotten. Er worden geen daadwerkelijke peilbesluiten gewijzigd. Wel worden er verschillende keerschotten verplaatst. Hiermee verkleinen afwijkende peilgebieden en wordt het hoofdpeilvak minimaal vergroot. Omdat de wijzigingen leiden tot een minder versnipperd peilgebied en omdat het hoofdpeilvak minimaal vergroot wordt is er geen negatief effect op de zowel het bergende als het doorstromende vermogen van het watersysteem. Uit de toetsing is immers gebleken dat er ondanks de wijziging van begrenzingen, voldoende samenhang blijft tussen peilgebieden.

Onderbemalingsconstructies

Uit de toetsing blijkt dat er een windwatermolen verplaatst zal worden om een bestaande onderbemaling te kunnen handhaven. De verplaatsing is nodig vanwege het vervallen van de watergang waarop uitgemaalend wordt. De onderbemaling wordt hierdoor verkleind, waardoor de toe te passen bemalingsinstallatie (met een gelijke bemalingscapaciteit) logischerwijs ruimschoots voldoende blijft. De onderbemaling zal in de nieuwe situatie afmalen op de naastgelegen oostelijke watergang.

Het verplaatsen van de windwatermolen leidt tot een functionerend watersysteem waardoor voldaan wordt aan de toetsingscriteria onder paragraaf 7.2 van de Beleidsregel Kunstwerken in Wateren.

Ecologie en waterkwaliteit

Gedurende de werkzaamheden zullen er beperkte negatieve effecten op de waterkwaliteit en ecologie plaats kunnen vinden. Negatieve effecten zullen echter tijdelijk zijn. In de eindsituatie zal echter sprake zijn van een robuust en samenhangend watersysteem met een vergelijkbaar ecologisch potentieel.

Korte samenvatting

Gezien de verschillende werkzaamheden is de verwachting dat het watersysteem in de eindsituatie wat robuuster zal zijn, de afvoercapaciteit verbeterd is, de doorstroming (waterkwaliteit) positief wordt beïnvloed en het bergende vermogen van het watersysteem vergroot wordt. De verwachte effecten zijn weliswaar beperkt, maar al met al een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

5.3 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de [eigenaren](#) van [werken](#), of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor [waterstaatswerken](#).

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst.

Specifieke onderhoudsafspraken zijn vastgelegd in bijlage 9, behorende bij dit besluit. De hierin vastgelegde onderhoudsafspraken/verdeling zullen definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit.

5.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

5.5 Wijziging werkingsgebied

De in deze vergunning voorgenomen wijzigingen hebben gevolgen voor de beperkingengebieden van de Waterschapsverordening Delfland. De gewijzigde situatie zal worden opgenomen in de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening Delfland, zodat deze actueel blijft. Voordat de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening Delfland zullen worden gewijzigd, wordt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbende kunnen hierop desgewenst zienswijzen indienen. Daarna is beroep bij de Rechtbank niet mogelijk, omdat dat besluit een algemeen verbindend voorschrift betreft.

Omdat beroep bij de Rechtbank tegen het aanwijzen van de werkingsgebieden niet mogelijk is, wordt het gevolg dat deze vergunning heeft voor de zonering van het waterstaatswerk benoemd in deze vergunning en staat hiertegen bij de vergunning rechtsbescherming open. Men kan gebruik maken van de rechtsbescherming door bezwaar te maken tegen deze vergunning. Ten einde een indicatie van de wijziging van het werkingsgebied te geven, wordt u verwezen naar de bijlage(n).

In het onderhavige geval worden er steunbermen aan het bestaande leggerprofiel toegevoegd, waardoor de zonering van het waterstaatswerk richting- en over particuliere eigendommen op kan schuiven. Met als gevolg dat derden geconfronteerd worden met beperkingsgebieden, zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland. Voor de actuele locatie van de zoneringen verwijzen we u naar bijlage 7 zoneringen Waterstaatswerk waterkering.

5.6 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

5.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

6.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de

vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

6.1.2 Uitvoering(stermijn)

Er mag pas met de werkzaamheden aangevangen worden nadat er door Delfland een akkoord is gegeven op het (nog in te dienen) uitvoeringsplan.

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van dit besluit.

6.2 Oppervlaktewateren

6.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

6.3 Waterkeringen

6.3.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

6.3.2 Aanvullen waterkering

1. Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben:
 - een kruinbreedte van minimaal 2 meter;
 - een minimale kruinhoogte van NAP 0,30 meter;
 - een binnentalud van minimaal 1 op 10, of een vervangende oeverconstructie;
 - een buitentalud van minimaal 1 op 1.
2. De nieuwe waterkering moet met gras worden bekleed.
3. De grond onder de nieuwe waterkering moet vooraf tot een diepte van 0,5 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
4. De steunbermen moeten laagsgewijs, conform een nog aan te leveren en door Delfland te beoordelen uitvoeringsplan aangebracht worden.
5. De aan te leggen steunbermen moeten uit grond bestaan.

6. Daar waar geen steunberm gerealiseerd kan worden moet een damwand (zie voorwaarden 4.3.3. waterkerend kunstwerk) aan de binnenzijde van de waterkering geplaatst worden. Dit om de stabiliteit van de regionale waterkering te kunnen waarborgen.
7. Er mag pas met de werkzaamheden worden aangevangen nadat er een door Delfland goedgekeurd uitvoeringsplan is overlegd.

6.3.3 Waterkerend kunstwerk

1. De damwand moet voldoen aan de eisen gesteld in de CUR publicatie 166, "Damwandconstructies" 4e druk en een ontwerplevensduur hebben van tenminste 100 jaar.
2. De damwand moet grond kerend zijn en aangebracht worden op een hoogte van minimaal NAP -0,55 m en moet worden aangebracht tot een variërende diepte tussen minimaal NAP -11,00 m en NAP - 18,00 m.
3. Damwanden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
4. Tijdens het aanbrengen van de damwanden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord conform het bij deze vergunning behorende monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit te worden gemeld bij Delfland.
5. Achter de damwand moeten maatregelen (gestaffeld plaatsen damwanden en drainage aanleggen) getroffen worden zodat verdroging van het dijklichaam wordt voorkomen. Hiertoe moeten in de damwand om de 1,0 à 1,5 meter openingen van voldoende capaciteit worden geboord. De openingen moeten zodanig worden gedimensioneerd dat uitspoeling van de achterliggende grond wordt voorkomen.
6. Andere werkzaamheden in/bij de waterkering zoals bouwwerkzaamheden en ontgravingswerkzaamheden, mogen niet worden uitgevoerd voordat de nieuwe waterkering volledig functioneert.
7. Er mag pas met de werkzaamheden worden aangevangen nadat er een door Delfland goedgekeurd uitvoeringsplan is overlegd.

6.3.4 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening Groot onderhoud N468 te Midden-Delfland, Profielen Waterhuishouding bladen 1 tot en met 7 van 7, datum: 13-02-2026
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	
Taluds	
Schouwpeil	

3. Er moet ten minste 5.772 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 5.747 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. 20 m² aan oppervlaktewater is reeds gereserveerd voor de realisatie van een vispassage.
5. Het surplus van 5 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied (hoofdpeilvak '9'). Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
6. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,50 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
7. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.

8. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
9. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

6.3.5 Duikers

1. De duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Conform tekening Groot onderhoud N468 te Midden-Delfland, Overzicht waterhuishouding bladen 1 tot en met 4 van 4, datum: 13-02-2026
Lengte	
Inwendige doorsnede	
Hoogte binnenonderkant	
Inspectieputten	
Uitsteeklengte buiten dam	

2. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

6.3.6 Inlaten

1. De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de leiding kan ontstaan,
2. De inlaat moet aan de hoogwaterzijde worden voorzien van een tegen beschadigingen beschermde afsluiter, die niet door onbevoegden kan worden bediend.
3. De inlaat moet voor bediening, onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn. De afsluiter mag uitsluitend worden geopend voor het inlaten van water ten behoeve van een goede doorstroming, berging of de waterkwaliteit waarbij het inlaten van water tot het noodzakelijke wordt beperkt.
4. De inlaten dienen recht aangelegd te worden. Het gebruiken van haakse bochten is niet toegestaan.
5. Bij de inlaten moeten beschermende maatregelen genomen worden zodat de inlaat niet kan beschadigen.
6. Indien de inlaten toch beschadigd raken dan is de vergunninghouder verantwoordelijk voor reparatie.
7. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zo nodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
8. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.

6.3.7 Stuwen

1. De stuwen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Schotbalkstuw
Overstortbreedte	Minimaal 0,6 m
Minimale drempelhoogte	NAP -2,65 m
Maximale drempelhoogte	NAP -2,05 m (is 0,6 m boven schouwpeil)

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de stuwen onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
4. De stuwen moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
5. De stuwen moeten voor bediening, onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.

7 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32, 2611AL Delft, voor het:
 - wijzigen van het waterstaatswerk de regionale waterkering;
 - aanleggen en hebben van steunbermen aan de binnenzijde van de waterkering;
 - aanleggen en hebben van damwanden aan de binnenzijde van de waterkering;
 - verwijderen van de bestande (houten) damwandconstructie;
 - dempen en graven van primair polderwater;
 - dempen en graven van secundair polderwater;
 - verwijderen, aanleggen en hebben van duikers;
 - verwijderen, aanleggen en hebben van inlaten;
 - verwijderen, aanleggen en hebben van stuwen;
 - Verplaatsen van bemalingsconstructies;
 - wijzigen van begrenzingen van peilgebieden.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening: Groot onderhoud N468 te Midden Delfland, Profielen waterhuishouding, TD 03, tekeningnummer: N468-WHH-DO-DP-3003, blad 1 tot en met 7 van 7, versie: J, datum: 13-02-2026;
 - Tekening: Groot onderhoud N468 te Midden Delfland, Overzicht waterhuishouding, TD 03, tekeningnummer: N468-T-WHH-DO-SI-3003, blad 1 tot en met 4 van 4, versie: J, datum: 13-02-2026;
 - Tekening: Groot onderhoud N468 te Midden Delfland, Dwarsprofielen Trajectdeel 03, tekeningnummer: N468-T-WEG-DO-DP-3003, blad 1 tot en met 4 van 4, versie: J, datum: 13-02-2026;
 - Tekening: Groot onderhoud N468 te Midden Delfland, Detail Inlaatconstructie, HHvD, tekeningnummer: N468-T-W-SO-DT-1002, versie: 0.07, datum: 25-10-2024;
 - Tekening: Groot onderhoud N468 te Midden Delfland, Detail Inlaatconstructie, particulier, tekeningnummer: 468-T-W-SO-DT-1001, versie: 0.07, datum: 25-10-2024;
 - Tekening: Schotbalkstuw breedte 0,40 – 1,00 m, soort tek.: Standaard tekening, versie: C, datum: 12-02-2015;

- Tekening: Groot onderhoud N468 te Midden Delfland, zonering waterstaatswerk waterkering, tekeningnummer: N468-T-WHH-DO-Legger-3003, Versie B, datum 02-04-2025;
- Tekening: Groot onderhoud N468 te Midden Delfland, statuswijziging polderwater, tekeningnummer: N468-T-WHH-DO-LEGGER-3003, versie: D, datum: 13-02-2026;
- Memo: Onge-dateerde oplegnotitie VED Gaagweg, aangeleverd op 11-04-2025;
- Memo: Ontwerprapport Geotechniek Deeltraject 3, documentnummer: N468-DO-RAP-GEO-0003, versie: F, datum: 14-11-2025;
- Memo: Toelichting aanvraag Omgevingsvergunning traject Gaagweg, projectnummer: CEP.06100, datum: 17-02-2025.
- Memo: Ontwerprapport Waterhuishouding deeltraject 3, documentnummer: N468-DO-RAP-WHH-0003, versie: K, datum: 06-02-026;
- Memo: bijlage 9, Eigenaren en onderhoud, aangepaste nummering waterstaatswerk (zie bijlage 2b versie J) document datum: 3-3-2026 a;
- Nota van beantwoording zienswijzen, Ontwerp omgevingsvergunning wateractiviteit – deeltraject 3 N468 / Gaagweg gemeente Midden-Delfland (Schipluiden)

8 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolgers moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.