

Nummer: 990848

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 januari 2026, ingekomen op 16 januari 2026 en geregistreerd onder zaaknummer 0652988790.

Van: Aveco De Bondt B.V.
Postbus 64
7450 AB te Holten

Namens: Combinatie VOZN-West
Haya van Somerenstraat 4-01
5032 MK te Tilburg

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het vervangen van duiker KDU28120 in a-water Stadsvijver Kortendijk (OVK20737) en het vergraven van naastgelegen delen van deze watergang, ter hoogte van de kruising tussen de Van Beethovenlaan en de A58 te Roosendaal.
2. Om de hierboven genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren dient er een duiker tijdelijk, voor de periode van 27 april tot uiterlijk 20 september 2026 drooggelegd te worden.
3. Om deze drooglegging te kunnen bewerkstelligen moet er meer dan 100 m³/uur oppervlaktewater aan de stroomopwaarts-zijde onttrokken worden. Deze hoeveelheid oppervlaktewater wordt tegelijkertijd voorbij de werkzaamheden (stroomafwaarts) weer geloosd.
4. Voor deze onttrekking en lozing dient ook vergunning verleend te worden en deze werkzaamheden worden dan ook in deze vergunning meegenomen.

Wetgeving

5. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden of;
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
6. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.
7. Volgens artikel 2.2, lid 5 om zonder omgevingsvergunning water te lozen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

8. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
9. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - a. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - b. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - c. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

10. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - d. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - e. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - f. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
14. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
15. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

16. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3, 5, 6, 9 en 12 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

17. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
18. In deze specifieke situatie wordt a-water OVK20737 tijdelijk afgedamd door middel van het plaatsen van damwandkuipen aan beide zijden van de te vervangen duiker.
19. De afdamming is noodzakelijk om de werkzaamheden in 'den droge' uit te kunnen voeren.
20. De afdamming is van tijdelijk aard, te weten van 27 april 2026 tot uiterlijk 20 september 2026 (20 weken).
21. Na deze periode worden de damwandkuipen weer verwijderd en worden de taluds en beschermingszones weer hersteld.
22. De afdamming door middel van het plaatsen van damwand(kuip)en belemmeren de wateraan- en afvoer.
23. De tijdelijke wateraan- en afvoer wordt daarom geregeld met een pomp, met een minimaal debiet van 50l/s.
24. Voor extreme omstandigheden wordt een noodvoorziening (verlaagde plank bij beide ontvangstuipen) in de bouwkuipen (de damwandkuipen) aangebracht. Bij deze extreme omstandigheden kan water de kuipen instromen en door de duiker lopen.
25. Indien er door de uitvoering van de werkzaamheden de afwatering van derden en/of andere waterlopen stagneert of dreigt te stagneren treft de vergunninghouder voorzieningen om deze afwatering te herstellen.
26. De tijdelijke obstakels, de damwand(kuip)en, in het a-water kunnen worden toegestaan omdat deze het onderhoud niet significant verzwaren.
27. De bereikbaarheid van de oppervlaktewaterlichamen en de ontvangstplicht van specie en maaisel blijven gewaarborgd.
28. Er blijft een ruimte beschikbaar ten behoeve van inspectie, onderhoud en ontvangstplicht van specie en maaisel.
29. De stabiliteit van de oevers en de taluds worden door de obstakels, de tijdelijke damwand(kuip)en, niet aangetast.

Het vervangen van een duiker gelegen in een a-water

30. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
31. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
32. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
33. In de huidige situatie ligt er een rechthoekige duiker (KDU28120) welke rust op damwanden.
34. Tijdens inspecties en reparaties is naar voren gekomen dat de damwanden in slechte staat verkeren.
35. Als gevolg hiervan dient deze duiker (KDU28120) vervangen te worden.

36. Echter gelet op de ligging van deze duiker (onder de snelweg A58) is onderzoek uitgevoerd naar een alternatief in vergelijking tot de huidige situatie.
37. Uit dit onderzoek is het alternatief naar voren gekomen voor het gebruik van een duiker met een inwendige diameter van 1600 mm.
38. Deze nieuwe duiker wordt gelegd in de bestaande schacht van de oude, te vervangen rechthoekige duiker. Vervolgens wordt de nieuwe duiker omhuld met dämmer en wordt deze gefundeerd op een onderwaterbetonvloer welke is gefundeerd op staal.
39. De duiker met een lengte van 130 meter en een inwendige doorsnede van 1,60 meter wordt aangelegd in een a-water als vervanging van een reeds bestaande duiker (KDU28120).
40. De algemene regel is dat er in principe geen duikers en/of bruggen in een a-wateren worden toegestaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk.
41. De duiker in het a-water wordt aangelegd (vervangen) omdat:
 - de duiker vanwege infrastructurele werken noodzakelijk is.
42. De aanleg (het vervangen) van de duiker in het a-water is getoetst door een hydroloog van het waterschap. Uit deze toetsing is gebleken dat de aanleg van deze duiker, met een inwendige diameter van 1,60 meter, geen wateroverlast of -schaarste veroorzaakt. De aan/afvoer, waterberging, ontwatering, afwatering, zijn gewaarborgd.
43. Door de aanleg van de duiker wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.
44. Uit de hydrologische toetsing is tevens gebleken dat de duiker kan worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
45. Het leggen/vervangen van de duiker in het a-water wordt verwerkt in de legger.
46. Vervolgens worden aan zowel de in- als uitstroomzijde uitstroombakken gerealiseerd waarin dubbele schotbalkspanningen zijn opgenomen om de duiker bij toekomstig onderhoud droog te kunnen zetten.
47. Als gevolg hiervan dienen de a-wateren (OVK20738 en OVK12422) gedeeltelijk gedempt en vergraven te worden om de taluds vloeiend aan te laten sluiten op de uitstroombakken.
48. Daardoor dient deze aanvraag ook getoetst te worden aan beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen).

Het gedeeltelijk dempen en vergraven van oppervlaktewaterlichamen

49. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
50. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem.
51. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de gedeeltelijke demping van het oppervlaktewaterlichaam.
52. Gelijktijdig met de gedeeltelijke demping wordt een bestaand oppervlaktewaterlichaam vergraven ter vervanging van het te dempen gedeelte.
53. Het te vergraven oppervlaktewaterlichaam is een voldoende vervanging van het gedeeltelijk te dempen oppervlaktewaterlichaam.
54. Bij dempen en/of (ver)graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
55. De gedeeltelijk te dempen en te vergraven oppervlaktewaterlichamen hebben geen vastgestelde ecologische functies.
56. Bij een gedeeltelijke demping kan de doorstroming verminderen waardoor de waterkwaliteit afneemt.
57. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.

Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

58. Het doel van beleidsregel 9 (onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam) is overlast als gevolg van onttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen te voorkomen. Het onttrekken van water uit oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de stabiliteit, doorstroming, scheepvaart en de ecologische waarden van dat oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast is het doel van deze beleidsregel om te voorkomen dat de onttrekking leidt tot een ongewenste daling van de grondwaterstand.
59. Er wordt tot een maximum middels een vuilwaterpomp met niveauschakelaar, van 50 l/s water onttrokken aan het oppervlaktewaterlichaam OVK12422 om de duiker KDU28120 tijdelijk droog te kunnen zetten.
60. De onttrekking mag alleen plaatsvinden om de afvoer van oppervlaktewater te kunnen garanderen gedurende de werkzaamheden en wel zodanig dat de water aan- en afvoer gegarandeerd blijft.

61. De onttrekking kan worden toegestaan, omdat deze slechts gedurende korte tijd plaatsvindt, namelijk 20 weken (van 27 april 2026 t/m 20 september 2026), waardoor de effecten op de omgeving te verwaarlozen zijn.
62. De onttrekking heeft geen negatieve gevolgen voor het onderhouden en beheer van de watergang/werken of voor de stabiliteit van de taluds van de watergang indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam

63. Het doel van beleidsregel 12 (water brengen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen van een overbelasting van het watersysteem. Het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen heeft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt namelijk een effect op de bergingscapaciteit van die oppervlaktewaterlichamen. De doorstroming of de waterkwaliteit kunnen ook worden beïnvloed.
64. Er wordt tot een maximum van 50 l/s oppervlaktewater geloosd in het a-water OVK20738.
65. De lozing van oppervlaktewater is van tijdelijke aard namelijk 20 weken (van 27 april 2026 t/m 20 september 2026) en levert geen problemen op voor de waterhuishouding of de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, omdat het te lozen water stroomopwaarts onttrokken wordt.
66. Kwalitatief gezien valt de lozing onder het Besluit lozen buiten inrichtingen waaraan moet worden voldaan. In deze vergunning zullen daarom geen nadere kwaliteitsvoorschriften opgenomen worden.
67. Indien er wateroverlast kan ontstaan, moet door middel van mitigerende en compenserende maatregelen deze wateroverlast teniet worden gedaan.
68. Er mag geen schade aan het talud in het ontvangende a-water ontstaan. Om dat te voorkomen dient er eventueel een oeverbeschermende voorziening aangebracht te worden.
69. De lozing heeft geen negatieve gevolgen voor het onderhoud en beheer van de watergang of voor de stabiliteit van de taluds van de watergang indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
70. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Combinatie VOZN-West, Haya van Somerenstraat 4-01, 5032 MK te Tilburg en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1, 4 en 5) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- het plaatsen van een vervangende duiker in duiker KDU28120 welke is gelegen in a-water OVK20737;
- het vergraven van naastgelegen delen van de a-wateren OVK0738 en OVK12422;
- het tijdelijk plaatsen van damwand(kuip)en in a-wateren ten behoeven van het uitvoeren van de werkzaamheden voor de periode van 27 april 2026 tot uiterlijk 20 september 2026 en;
- het onttrekken en lozen van oppervlaktewater (meer dan 100 m3 per uur) voor de periode van 27 april 2026 tot uiterlijk 20 september 2026;

ter hoogte van de kruising tussen de Van Beethovenlaan en de A58 te Roosendaal in de gemeente Roosendaal één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met de nummers:

- 988790-A;
- 988790-B;
- RWSZN-2024-009844 Duiker Uitstroombak Zuid Wapening + vormtekening;
- RWSZN-2024-009846 Duiker Roosendaal Bouwterrein Zuid Oost;
- RWSZN-2024-009843 Duiker Uitstroombak Noord Wapening + vormtekening;
- RWSZN-2024-009845 Duiker Roosendaal Bouwterrein Noord West;
- RWSZN-2024-009841 Duiker Uitstroombak Noord;
- RWSZN-2024-009840 Duiker Bouwfasering;
- RWSZN-2024-009839 Duiker Doorsnede C tm G Principe details beschoeiing;
- RWSZN-2024-009838 Duiker Overzicht nieuwe situatie;
- RWSZN-2024-009842 Project Duiker Uitstroombak Zuid;
- 12114-Oostzijde Damwandkuip Oostzijde (Takspui) Doorsnede A;
- 12114-Oostzijde Damwandkuip Oostzijde (Takspui) en;

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Het tijdelijk aanbrengen van damwanden

- 8.1. De damwanden worden tijdelijk, voor de duur van 27 april 2026 tot uiterlijk 20 september 2026 (20 weken) aangebracht in de a-wateren OVK20738 n OVK12422 welke lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, sectie C, nummers 6912 en 10993 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 988790-B.
- 8.2. De damwanden worden tijdelijk (van 27 april 2026 tot uiterlijk 20 september 2026) aangebracht zoals staat aangegeven conform de bijbehorende tekeningen zoals deze staan weergegeven onder algemeen voorschrift 1.2 van deze vergunning.
- 8.3. De vergunninghouder plaatst de damwanden loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 8.4. De vergunninghouder maakt de damwanden grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormen of door de grond voorover, in de richting van het water worden gedrukt.
- 8.5. De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de damwanden geen geïmpregneerd hout.
- 8.6. De vergunninghouder sluit de damwanden grond dicht en stabiel aan op de bestaande oevers.
- 8.7. Nadat de damwanden zijn verwijderd dienen de profielen van de oppervlaktewaterlichamen te worden hersteld en moeten vloeiend aansluiten op de bestaande profielen boven- en benedenstrooms. De vergunninghouder werkt de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.

9. Het aanleggen van een nieuwe duiker in een a-water

9.1. De nieuwe duiker(KDU13024) wordt aangelegd in het a-water met leggercode OVK20737 dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, sectie C, nummers 10167 en 10166 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 988790-B.

9.2. De nieuwe duiker moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 130 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 1,60 meter
Binnen onderkant van de duiker	NAP 2,00 meter

9.3. De duiker wordt moet worden aangebracht zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen en rapporten zoals deze staan weergegeven onder algemeen voorschrift 1.2 van deze vergunning.

9.4. Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.

9.5. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.

9.6. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.

9.7. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

9.8. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

10. Het gedeeltelijk dempen en vergraven van oppervlaktewateren

10.1. De gedeeltelijk te dempen en te vergraven a-wateren met de leggercodes OVK20738 en OVK12422 lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, sectie C, nummers 6912 en 10993 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 988790-B.

10.2. De gedeeltelijk te dempen en te vergraven oppervlaktewaterlichamen worden gedempt en vergraven zoals staat aangegeven op de bijbehorende tekeningen zoals deze staan weergegeven onder algemeen voorschrift 1.2 van deze vergunning.

10.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

10.4. De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen. Dit houdt in:

- De eventueel bestaande uitstroomvoorzieningen verlengen naar nabijgelegen oppervlaktewaterlichaam.

10.5. Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient vooraf te worden gecompenseerd door het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 10.2.

11. Het onttrekken en lozen van oppervlaktewater uit a-wateren > 100 m3 per uur

11.1. De lozingsconstructies en onttrekkingswerken mogen voor een periode van 27 april 2026 tot uiterlijk 20 september 2026 (20 weken) worden aangebracht op de beschermingszones van de a-wateren OVK12422 en OVK20738 zoals deze a-wateren staan aangegeven op de bijbehorende tekening met nummer 988790-B.

11.2. Na het verwijderen van de waterlozings- en onttrekkingspunten moeten de beschermingszones goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.

11.3. Het onttrekken uit en het lozen van water in oppervlaktewaterlichamen mag geen overlast veroorzaken.

11.4. Indien nodig worden de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze talud beschermingen reiken minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorzieningen tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de lozingsvoorziening.

11.5. Indien de lozing geschiedt met een losse lozingsconstructie (bijv. slang) moet de lozing plaatsvinden met de stromingsrichting van het oppervlaktewater mee.

11.6. Indien ten gevolge van het lozen van water, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarin de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze worden aangebracht.

- 11.7. Beschadigingen aan de beschermingszone, het talud en de oever die zijn veroorzaakt door het in werking stellen c.q. hebben van een onttrekkings- en of lozingsinstallatie moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
- 11.8. Tijdens het onttrekken en lozen mogen de installaties zich binnen de 5-meterstrook bevinden. Een niet in werking zijnde installatie moet zijn verwijderd tot buiten een afstand van 5,00 meter van de insteek van de oppervlaktewaterlichamen.
- 11.9. Bij het uitvoeren van het (buitengewoon) onderhoud aan de a-wateren moeten de werken indien nodig op aanzegging van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder tijdelijk worden verwijderd.

Breda, 6 maart 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?

- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.