



LEGENDA

Bestaande situatie / bestaande boom

Kadastrale grens

Ontwerp zwembadterrein, door derden

Weg-as

Zomerbed, gemiddelde waterstand

Grens hoogwatergeul

Locatie en nummering ingegeten profiel

Bestaande hoogte

Ontwerphoogte

Kruimhoogte waterkering

Keurzwem: geen bomen of grote bouwwerken toegestaan, wel kleine bouwwerken en beplanting toegestaan. Vrije zone: bewoners zijn vrij om de ruimte naar eigen wens in te richten

Bestaande bosschage

Houten vlinder, evt. uit hergebruik

Voerde van doorgroefplaten f.b.v. beheerspad, b=500m

Struweel / bomen

Gras (extensief)

Kruiden- en faunairijk grasland

Dynamisch hoergras

Zomerbed (donnel) en Stille Donnel, gemiddelde waterstand

Palen h.o.b. 100m op bodem, stobbenwal, exacte locatie in het werk te bepalen, afdekken met klei

Resp. nieuw asfalt en overlagen bestaand asfalt, kleur grijs

Asfalt, kleur rood

Straatbaksteen KF, kleur rood/bruin

Grasbetontegels

Toegit winterbed: grasbetonsteen d=120mm, 50mm bomenzand, 200mm menggrandaal, 400mm zand voorzandbed, opvullen en afstrooien met teelaarde, inzaaien met gras

Solubran SI, d=80mm

Straatbaksteen KF, kleur grijs gemaleerd

Halfverharding DuurEko-mix

Betonregels 300x300mm, kleur grijs

Betonregels 300x300mm, kleur rood

Grond aanravelen

Grond aanravelen

Baggervakken, bodem in stand houden

Hagen

Voerde, breedte 4,00m, 200mm grond ø50-100mm, fundering 300mm grof puin

Bodembescherming, 500mm grof puin

Locale brugpijlers

Opsluitband, 100x250mm

RWS-band, 100/200x250mm

Trottoirband 180/200x250mm als opsluitband aan te brengen, afronding naar buiten

Toegangspoort

Schapevaster met kastanjehouten palen

Stalen rasterhekwerk

Hekwerk / vangnet voetbalveld

Keerwand, type schankorf

Plantenbak, beton incl. zitmeubel, hout

Bank, type Pure van Grijzen of gelijkwaardig incl. prullenbak, type Constructa van Grijzen of gelijkwaardig

Div. betonelementen afvrijden winterbed, resp. bank, trap en steiger

Kolksluiting, PVC ø150mm

Resp. straatkolk, 450x300mm en inspectieput, 1000x1000mm

Resp. uitstroombak, uitstroombak met stuw en uitstroombak met terugslagklep

Duiker/uitstroombak, dimensionering zie aanwijzing op tekening

Bestaand bergzinkbassin

Bestaande gasleiding, hoge druk, ø350mm

Nieuwe persleiding

Te verwijderen persleiding

Paaltoparmatuur, specificatie volgens huidige situatie/gemeentefestandaard

Lichtmast uit hergebruik, f.b.v. voetbalveld en kanoparcours

Lichtmast voetbalvelden, mogelijk uit hergebruik

Paalamatuur nieuw, specificatie volgens huidige situatie/gemeentefestandaard

Paalamatuur bestaand

Lichtmast met spots uit hergebruik

Resp. bord E06-0B504 en bord E08-5

gewone esdoorn (Acer platanoides)

fladderiep (Iulus laevis)

winterlinde (Tilia cordata)

zomereik (Quercus robur)

zoete kers (Prunus avium)

early rivers kers (Prunus avium 'early rivers')

mierlose zwarte kers (Prunus avium 'mierlose zwarte')

wilde peer (Pyrus pyrastrer)

wilde appel (Malus sylvestris)

zwarte els (Alnus glutinosa)

gewone haagbeuk (Carpinus betulus)

krakwilg (Salix fragilis)

schiefwilg (Salix alba)

kruidenierspeer (Pyrus communis 'kruidenierspeer')

witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)

saint remy peer (Pyrus communis 'saint remy')

pruim (Prunus domestica)

kwets (Prunus domestica)

Te vervangen boom

Opmerkingen:

- Maten in meters;
- Hoogtematen in meters f.o.v. NAP;
- Te verwijderen bomen zie tek. 010-19-BWZ-DO-ST-011m20

0 5 10 15 20m

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

38	Overeenkomstige wijzigingen	15-02-22	T. Bunnik	S. Grief
28	Overeenkomstige wijzigingen	02-11-21	T. Bunnik	E. van Hateren
10	Tentatieve wijzigingen	20-05-21	T. Bunnik	E. van Hateren
Verke	Aard der wijzigingen	Datum	Geschied	Geschied

Project:

Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode

Onderdeel:

Definitief ontwerp

Situatietekening

Opdrachtgever:

Waterschap

De Donme

Datum:

15-02-22

Tekenaar:

T. Bunnik

Schaal:

1:500

Projectleider:

H. van Zanten

Formaat:

A4

Formaat:

D31

Formaat:

D31

Tekeningnummer:

010-19-BWZ-DO-ST-005

Status:

Definitief

010-19-BWZ-DO-ST-005